



LAS PUERTAS ACORAZADAS DE LA GAMA SPHERIS HAN SIDO DISEÑADAS DE UNA MANERA MÁS ECOLÓGICA, INTEGRANDO TODAS LAS FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO. TODAS SE FABRICAN A MEDIDA PARA ADAPTARSE A LA PERFECCIÓN AL HUECO EXISTENTE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Certificado A2P BP3 **BLINDAJE DE PUERTA**

Norma europea EN 1627 clase 4

CERRADURA Certificada A2P3 estrellas

RESISTENCIA AL FUEGO El₂ 30

AISLAMIENTO $R_w(C;C_{tr}) = 42(-1;-5) dB$ ACÚSTICO*

AISLAMIENTO TÉRMICO DEL BLINDAJE DE

2.1 W/m2.°C en versión estándar

1.6 W/m2.°C con la opción aislamiento térmico


*excepto con opción paravientos automático

CERRADURA

armazón

PUERTA*

- 7 puntos de cierre:
- -6 pestillos basculantes con ganchos 1
- doble punto central 2
- · Dispositivo antirrobo integrado que conlleva el bloqueo de la cerradura en caso de tentativa de ataque









EQUIPAMIENTOS DE SERIE

- Manilla, picaporte, tirador en acabado cromado cepillado o latón pulido. Posibilidad de mezclar los acabados cromados y de latón en el interior y el exterior
- Mirilla cromada o de latón: se combina con el acabado de los equipamientos tanto en el interior como en el exterior
- Barra de umbral cromada o de latón: se combina con el acabado de los equipamientos tanto en el interior como en el exterior o paravientos automático
- Retenedor semiautomático: permite entreabrir la puerta evitando una intrusión a la fuerza



Latón pulido o cromado cepillado





PICAPORTE Latón pulido o cromado tercionelo





POMO (opcional) PVD latón pulido o cromado terciopelo









F3D. iuna innovación revolucionaria!



imposible de reproducir fuera la seguridad domiciliaria. Esta nueva generación de cilindro ofrece una resistencia excepcional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor de la hoja	66 mm
Blindaje	Superposición de capas de acero,
	enrejado de alta resistencia
	y materiales aislantes
Paso libre (anchura)	600 a 1000 mm
Altura	1875 a 2 300 mm

ACABADOS

- Chapas lacadas tono RAL con o sin molduras (únicamente molduras de la parte exterior)
- · Chapas plastificadas tonos madera
- Paneles de madera lisos
- Paneles de madera con molduras
- · Paneles de madera de diseño
- Paneles de madera grabados

Para más detalles sobre los acabados, consulte el catálogo Point Fort Fichet «Soluciones de seguridad»

OPCIONES

- · Aislamiento térmico
- Cerrojo de control: integrado en la cerradura, impide temporalmente el acceso a personas a quienes les ha confiado la llave (niñera, personal de limpieza,...)
- Pomo central

Nuestros productos tienen una garantía de 10 años. Infórmese sobre las condiciones de garantía en su concesionario Point Fort Fichet más cercano o en nuestra página web www.fichet-pointfort.com

SU ASESOR POINT FORT FICHET